

högländets stål

ARMERING

ARMERINGSSTÅL

Rakstål K500C-T

Diameter mm	Lagervara (X)			Vikt kg/meter
	12 meter	6 meter	2 meter	
6		X		0,222
8	X	X	X	0,395
10	X	X	X	0,617
12	X	X	X	0,888
16	X	X	X	1,580
20	X	X		2,470
25	X			3,850
32	X			6,310

ROSTFRI ARMERING

Stålsort 1.4362, duplex, längd 6 meter

Diameter mm	Lagervara (X)	Vikt kg/m
6	X	0,225
8	X	0,400
10	X	0,624
12	X	0,899
16	X	1,598

**Kontakta oss för
mer information om
rostfri armering!**



ARMERINGSNÄT

Armeringsnät NK500AB-W, 4,85x2,25 meter

Typ	Vikt kg/styck	Täcker netto m ²	Lagervara (X)	Buntstorlek styck	Arm. area cm ² /m
5200	17,6	9,1	X	50	0,98
6200	25,4	9,1	X	50	1,41

Armeringsnät NK500AB-W, 5,00x2,30 meter

Typ	Vikt kg/styck	Täcker netto m ²	Lagervara (X)	Buntstorlek styck	Arm. area cm ² /m
5150	24,4	9,7	X	50	1,31
6150	35,1	9,7	X	50	1,89
8150	62,5	9,7	X	20	3,35

Fingerskarvade nät NK500AB-W

Typ	Format	Vikt kg/styck	Täcker netto m ²	Lagervara (X)	Buntstorlek styck	Arm. area cm ² /m
FS 6100	5,90x2,40	57,3	11,8	X	20	2,83
FS 7100	5,85x2,35	74,4	11,0	X	20	3,85
FS 8100	5,90x2,40	98,8	11,0	X	10	5,03
FS 9100	5,85x2,35	118,9	10,3	X	10	6,36
FS 10100	5,90x2,40	149,1	10,3	X	10	7,86
FS 12100	5,90x2,40	207,3	9,7	X	5	11,31
FS 6150	5,85x2,40	37,9	11,7	X	20	1,89
FS 7150	5,90x2,45	52,3	11,7	X	20	2,57
FS 8150	5,95x2,35	64,9	10,8	X	20	3,35
FS 9150	5,85x2,40	81,1	10,5	X	10	4,24
FS 10150	5,90x2,30	94,8	9,7	X	10	5,24
FS 12150	5,85x2,40	136,9	9,5	X	10	7,54

Skarvnät NK500AB-W, 2,30x0,60 meter

Typ	Vikt kg/styck	Lagervara (X)	Buntstorlek styck	Arm. area cm ² /m
SK 6150	4,2	X	50	1,89

Golvnät 2,73x2,00 meter

Typ	Vikt kg/styck	Lagervara (X)	Buntstorlek styck
4150	7,6	X	100

Väggnät NK500AB-W, 3,95x2,45 meter

Typ	Vikt kg/styck	Lagervara (X)	Buntstorlek styck*	Arm. area cm ² /m
VL 1 - 9300	34,9	X	30	2,12

MININÄT NK500AB-W, 2,50x1,50 meter

Typ	Vikt kg/styck	Lagervara (X)	Buntstorlek styck**	Arm. area cm ² /m
5150	7,8	X	50	1,31
5200	6,1	X	50	0,98
6150	11,2	X	50	1,89

Pallnät NK500AB-W, 1,10x0,80 meter


Typ	Vikt kg/styck	Lagervara (X)	Antal nät per pall
4150	1,3	X	100
5150	2,1	X	50

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

Nätstöd typ A

Stålstöd för distansering av armeringslager.

Höjd mm	Längd mm	Vikt kg/styck	Antal/förp.	Lagervara (X)
50	2000	0,86	25 st	X
70	2000	0,88	25 st	X
90	2000	0,92	25 st	X
110	2000	0,96	25 st	X
130	2000	1,00	25 st	X
150	2000	1,04	25 st	X
170	2000	1,08	25 st	X



A = Ø 5,0 mm
B = Ø 3,5 mm
C = Ø 3,5 mm

För distansering av under- och överkantsarmering. Åtgång ca 1,5 meter per m².

Distanslinjal ISO

Plastlinjal för uk-armering.

Typ (höjd mm)	Längd mm	Antal/förp.	Lagervara (X)
ISO 30	2000	50 st	X
ISO 40	2000	30 st	X
ISO 50	2000	30 st	X



För distansering av armering på mjukt material såsom cellplatt, sand, singel eller markduk. Linjalen placeras med plana sidan nedåt. Åtgång ca 1,5 m per m².

Speedies 150 - Distanser

Distansgrupp för armeringsnät till grunder och fundament. Enkelt, användarvänligt och snabbt att lägga ut. Står stabilt. Rekommenderat antal 1-2 st/m².

Typ (höjd mm)	Vikt kg/st	Antal/bunt	Lagervara (X)
Speedies 150/30	0,067	50 st	X
Speedies 150/40	0,079	50 st	X
Speedies 150/50	0,090	50 st	X



Säljes endast i hela buntar. Antal per pall uppgår till 1750 styck.

Markkloss ISO-CON

Kloss för underkants- eller centrisk armering. En tät och stor bottenplatta gör den lämplig för mjukt underlag typ isolering, sand, leca eller markduk. Åtgång 3-5 st/m².

Typ	Täckskikt	Arm. dim.	Antal/förp.	Lagervara (X)
ISO-CON 40/50 Extra	40/50 mm	4-20 mm	200 st	X



Säljes endast i helförpackning. Delning medges ej.

Vägg & valvkloss, PRAXI

Kraftig armeringskloss för horisontell och vertikal armering. Klossen har spikhål både centriskt och i varje ben. Benen har flat anläggningsyta. För armering 60-20 mm.

Typ	Täckskikt	Armeringsdimension	Antal/förp.	Lagervara (X)
Praxi 25	25 mm	6-20 mm	500 st	X
Praxi 30	30 mm	6-20 mm	500 st	X



Säljes endast i hela förpackningar.

Skyddsknopp

Skyddsknopp för uppstickande armering

Typ	Passar diameter	Antal/förp.	Lagervara (X)
ISO 30	8-16 mm	250 st	X

Säljes endast i hela förpackningar.



KOMPLETTERANDE PRODUKTER

Najtråd

Glödgdad najtråd. Levereras i nystan.


Typ	Tjocklek	Förp.	Lagervara
Najtråd	1,7 mm	25 kg	X



Kantbyglar

Färdigbockade armeringsbyglar för kantbalkar. Dim Ø 8 mm. Kvalitet K500C-T.

Typ	Vikt kg/styck	Antal/pall	Lagervara (X)
Kb 120	0,48	200 st	X
Kb 150	0,39	200 st	X
Kb 200	0,45	200 st	X
Kb 300	0,64	200 st	X



Säljs endast i hela pallar.

Galvaniserad kantskoning

Kantbeslag för ytterhörn. Med förankringar. Varmförzinkat utförande.

Vinkelstål dim mm	Förankring Dim x L/C-C	Längd mm	Vikt kg/st	Lagervara (X)
50 x 50 x 5	Ø 12 x 200/250	2500	11	X
50 x 50 x 5	Ø 12 x 200/250	5000	21	X
80 x 80 x 8	Ø 12 x 200/250	5000	55	X



Murverksarmering, Brictec[®]

Armeringsstegar för armering av tegelväggar vid murning.

Typ	Ytbehandling	Längd	Antal/förp.	Vikt kg/styck	Lagervara (X)
Bi40	Obehandlad	4085 mm	20 st	0,90	X
Bi37R	Rostfri 1.4301/2333	4085 mm	20 st	0,90	X
Bi40Z	Förzinkad 45 mym	4085 mm	20 st	0,90	X

